HUSQVARNA 122C

Husqvarna 122C - это легкий и малошумный триммер для частных пользователей, которые регулярно ухаживают за своим участком. Система Smart Start® обеспечивает легкий запуск двигателя. Двигатель работает в тихом режиме, характер его звука изменен таким образом, чтобы он меньше беспокоил окружающих - Вас и Ваших соседей.





Малошумный двигатель
Надежный малошумный двигатель не потревожит Вас или соседей



Триммерная головка Tap 'n Go
Триммерная головка Tap 'n Go обеспечивает легкую и быструю подачу корда.



Smart Start® (Система легкого запуска)
Двигатель и стартер обеспечивают быстрый и легкий запуск. Сопротивление шнура стартера снижено на 40%.



Выключатель зажигания с автовозвратом
Выключатель автоматически возвращается в положение ВКЛ. для облегчения повторного запуска двигателя.

Дополнительные характеристики

Эргономичная рукоятка
Удобная конструкция рукоятки.

Топливоподкачивающий насос
Топливоподкачивающий насос облегчает запуск.

Технические характеристики

Характеристики двигателя

Рабочий объем цилиндра, куб. см	21,7 см³
Диаметр цилиндра	32 мм
Ход поршня	27 мм
Мощность	0,6 кВт
Частота, соответствующая максимальной мощности	7800 об./мин
Ёмкость топливного бака	0,36 л
Расход топлива (г/кВт)	630 г/кВтч
Расход топлива	0,36 кг/ч
Воздушный зазор модуля зажигания	0,3 мм / 0,01 "
Частота на холостом ходу	2900 об./мин
Свеча зажигания	NGK CMR6A
Межэлектродный зазор	0,5 мм / 0,02 "
Частота включения сцепления	4200 об./мин (±120 rpm)
Максимальные обороты вала отбора мощности	10000 об./мин
Резьба вала отбора мощности	3/8"-24H

Смазочные средства

Технические характеристики

Тип смазки (зубчатая передача)	Минеральное масло
Данные по шуму и вибрации	
Эквивалентный уровень вибраций, левая/правая рукоятка	5/3,6 м/с²
Звуковое давление возле уха оператора	88 дБ (A)
Гарантированная мощность звука, дБ(A)	104 дБ (A)
Оборудование	
Триммерная головка OEM	T25 (R)
Общие размеры	
Масса (без режущего оборудования), кг	4,4 кг
Логистические данные	
Размер упаковки, ДхШхВ1хВ2	1620x280x280x130 мм
Продуктов на 40 футовый HC контейнер	504 шт.

Стандартная комплектация

578 44 60-01 - Триммерная головка T25