Husqvarna

HUSQVARNA 128R

Легкая травокосилка, отличная модель для владельцев небольших участков. Дополнительная пружина стартера и праймер Air Purge обеспечивают легкий старт. Прочный гибкий вал. Комплектуется полуавтоматической триммерной головкой, ременной оснасткой и ножами для травы.





Стандартная ременная оснастка (на оба плеча)
Стандартная ременная оснастка для легких моделей травокосилок.



Оптимизированный редуктор для кошения травы
Оптимизированная длина штанги и редуктор, обеспечивающий повышенный крутящий момент, облегчают работу и позволяют режущему оборудованию работать параллельно земле



Регулируемая рукоятка
Регулируемая эргономичная рукоятка для максимального комфорта.



Топливоподкачивающий насос
Топливоподкачивающий насос облегчает запуск.



Smart Start® (Система легкого запуска)
Двигатель и стартер обеспечивают быстрый и легкий запуск. Сопротивление шнура стартера снижено на 40%.



Комбинированный защитный кожух
Комбинированный защитный кожух можно использовать с ножом для травы или триммерной головкой.

Дополнительные характеристики

Выключатель зажигания с автовозвратом
При выключении устройства кнопка останова автоматически возвращается в положение для пуска, что облегчает повторный запуск.

Эргономичная рукоятка
Удобная конструкция рукоятки.

E-TECH® II (технология двигателя)
Выбросы уменьшены до значений, которые превосходят текущие и будущие требования, при этом мощность не снижается.

Триммерная головка Tap 'n Go
Триммерная головка Tap 'n Go обеспечивает легкую и быструю подачу корда.

Технические характеристики

Характеристики двигателя

Рабочий объем цилиндра, куб. см	28 см^3
Диаметр цилиндра	35 мм
Ход поршня	29 мм

Технические характеристики

Мощность	0,75 кВт
Частота, соответствующая максимальной мощности	8000 об./мин
Ёмкость топливного бака	0,4 л
Расход топлива (г/кВт)	507 г/кВтч
Межэлектродный зазор	0,6 мм / 0,02 "
Характеристики по шуму и вибрации	
Эквивалентный уровень вибраций, левая/правая рукоятка	3,5/3,1 м/с²
Звуковое давление возле уха оператора	98 дБ (A)
Гарантированная мощность звука, дБ(A)	114 дБ (A)
Данные о трансмиссии	
Передаточное отношение	1:1,4
Угол расположения редуктора	30 °
Оборудование	
Триммерная головка OEM	T25 (L)
Нож для травы	Диск для травы Grass 255-4
Диск кусторeза	--
Ременная оснастка	Стандартная ременная оснастка (на оба плеча)
Общие размеры	
Масса (без режущего оборудования), кг	5 кг
Логистические данные	
Масса с упаковкой	10,34 кг
Размер упаковки, ДхШхВ	285,75x243,84x1828,8 мм
Продуктов на 40 футовый HC контейнер	520 шт.

Стандартная комплектация

578 44 61-01 - Триммерная головка T25

578 44 37-01 - Диск для травы 4-лопастной

503 89 01-01 - Опорная чашка

537 21 63-01 - Ременная оснастка "Стандарт"

Аксессуары