Husqvarna

HUSQVARNA 143R-II

Husqvarna 143R-II - прочная травокосилка для интенсивного использования. Рукоятка с асимметричным дизайном улучшает рабочую позу оператора. Поставляется в комплекте с ременной оснасткой (на оба плеча) .





Стандартная ременная оснастка (на оба плеча)
Стандартная ременная оснастка для легких моделей травокосилок.



Топливоподкачивающий насос
Топливоподкачивающий насос облегчает запуск.



Комбинированный защитный кожух
Комбинированный защитный кожух можно использовать с ножом для травы или триммерной головкой.



Прочная конструкция рукояток
Для повышения прочности рукоятка прикреплена к штанге литым хомутом.



Долговечная муфта
Долговечная муфта облегчает тяжелую работу при использовании длинных кордов и режущего ножа большого диаметра.



Вынесенный стартер
Конструкция вынесенного стартера облегчает замену шнура стартера, если это необходимо.

Дополнительные характеристики

Эффективный воздушный фильтр
Эффективный воздушный фильтр уменьшает стоимость обслуживания и износ двигателя.

Оптимизированный редуктор для кошения травы
Оптимизированная длина штанги и редуктор, обеспечивающий повышенный крутящий момент, облегчают работу и позволяют режущему оборудованию работать параллельно земле

Технические характеристики

Характеристики двигателя

Рабочий объем цилиндра, куб. см	41,5 см³
Диаметр цилиндра	40 мм
Ход поршня	33 мм
Мощность	1,5 кВт
Частота, соответствующая максимальной мощности	7500 об./мин
Ёмкость топливного бака	0,94 л
Расход топлива (г/кВт)	612 г/кВтч
Воздушный зазор модуля зажигания	0,3 мм / 0,01 "

Технические характеристики	
Частота на холостом ходу	2500 об./мин
Свеча зажигания	NGK BPMR7A
Межэлектродный зазор	0,7 мм / 0,03 "
Крутящий момент, макс.	2,3 Нм/5500 об./мин
Частота включения сцепления	3300 об./мин (±120 rpm)
Характеристики по шуму и вибрации	
Эквивалентный уровень вибраций, левая/правая рукоятка	5,1/6 м/с²
Звуковое давление возле уха оператора	99 дБ (A)
Гарантированная мощность звука, дБ(A)	114 дБ (A)
Данные о трансмиссии	
Передаточное отношение	1:1,4
Угол расположения редуктора	30 °
Оборудование	
Триммерная головка OEM	T45X M12
Нож для травы	Нож для травы Multi 275-4
Диск кусторeза	--
Ременная оснастка	Стандартная ременная оснастка (на оба плеча)
Общие размеры	
Масса (без режущего оборудования), кг	8 кг
Длина штанги	1483 мм
Диаметр штанги	28 мм
Логистические данные	
Масса с упаковкой	13 кг
Размер продукта, ДхШхВ	1900x680x495 мм
Размер упаковки, ДхШхВ	350x330x360 мм
Размер дополнительной упаковки	1670x125x125 мм
Продуктов на 20-ти футовый контейнер	420 шт.
Продуктов на 40 футовый контейнер	840 шт.
Продуктов на 40 футовый HC контейнер	980 шт.

Стандартная комплектация

578 44 68-01 - Триммерная головка T45X

578 44 47-01 - Нож для травы 4-лопастной

537 21 63-01 - Ременная оснастка "Стандарт"

Аксессуары