Husqvarna 525P5

Designed for professionals, the Husqvarna 525P5S pole saw with detachable shaft gives you longer reach and easy transporting between work sites. Low weight, excellent ergonomics and superior balance help you work comfortably even with less accessible vegetation. Easy to manoeuvre, its X-Torq® engine ensures rapid acceleration and high torque with low emissions and low fuel consumption.





Выключатель зажигания с автовозвратом
Выключатель автоматически возвращается в положение ВКЛ. для облегчения повторного запуска двигателя.



Интуитивно понятные органы управления
Дроссельная заслонка и праймер заметны и находятся в зоне легкого доступа.



Magnesium clutch housing
Robust magnesium clutch housing for tough professional use, ensuring a long service life.



Защита от ударов снизу
Защита от ударов сзади предотвращает износ и повреждение двигателя.



Смазка цепи
Регулируемая автоматическая смазка цепи.



Топливоподкачивающий насос
Топливоподкачивающий насос облегчает запуск.

Дополнительные характеристики

Инерционное балансирующее колесо
Инерционное балансирующее колесо уменьшает вибрации и обеспечивает высокую производительность пиления.

Вынесенный стартер
Конструкция вынесенного стартера облегчает замену шнура стартера, если это необходимо.

Эффективный воздушный фильтр
Эффективный воздушный фильтр уменьшает стоимость обслуживания и износ двигателя.

Защитная пластина
Износостойкая стальная пластина для защиты двигателя.

Технические характеристики

Характеристики двигателя

Рабочий объем цилиндра, куб. см	25,4 см^3
Диаметр цилиндра	34 мм
Ход поршня	28 мм
Мощность	1 кВт
Частота, соответствующая максимальной мощности	8500 об./мин

Ёмкость топливного бака	0,51 л
Расход топлива (г/кВт)	395 г/кВтч
Частота на холостом ходу	3000 об./мин
Смазочные средства	
Объем масляного бака	0,14 л
Вибрация и уровень шума	
Эквивалентный уровень вибраций, передняя/задняя рукоятка	2,3/3,7 м/с^2
Звуковое давление возле уха оператора	90 дБ (A)
Гарантированная мощность звука, дБ(A)	107 дБ (A)
Данные о трансмиссии	
Передаточное отношение	1,06:1
Режущее оборудование	
Шаг цепи	3/8 дюйма
Рекомендованная длина шины, мин-макс	25-30 см / 9,84"-11,81"
Общие размеры	
Масса (без режущего оборудования), кг	6,4 кг
Общая максимальная длина, с режущим оборудованием	350 см